





















Cennik redystrybucyjny netto produktów SECCO 2015

Ostatnia aktualizacja: 20-03-2016

| Zdjęcie | Nazwa | | Wymiary | Opakowanie (szt/pal.) | Jedn. M. | Cennik fabryczny |
|---|--|--|-----------------------|-----------------------|----------|------------------|
| SIATKI: | | | | | | |
|  | Siatka z wł.szkł. SECCO E145 | Produkt z włókna szklanego E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, kolor biały | 1m x 50mb | 33 | m2 | 1,70 |
|  | Siatka z wł.szkł. SECCO E160 | Produkt z włókna szklanego E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, kolor biały | 1m x 50mb | 33 | m2 | 1,78 |
|  | Siatka z wł.szkł. SECCO E205 | Produkt z włókna szklanego E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, kolor biały | 1m x 50mb | 20 | m2 | 3,42 |
|  | Siatka z wł.szkł. SECCO E335 | Produkt z włókna szklanego E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, kolor biały | 1m x 25mb | 30 | m2 | 4,99 |
|  | Siatka z wł.szkł. SECCO E500 | Produkt z włókna szklanego E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, kolor biały | 1m x 25mb | 30 | m2 | 7,91 |
|  | Siatka z wł.szkł. SECCO E145 niebieska | Produkt z włókna szklanego E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, kolor niebieski | 1m x 50mb | 33 | m2 | 1,74 |
|  | Siatka z wł.szkł. SECCO E160 niebieska | Produkt z włókna szklanego E-glass, impregnowany alkalioodporną dyspersją na bazie lateksu. Siatka europejska charakteryzuje się wysoką odpornością na procesy chemiczne, zachodzące w warstwie zbrojącej elewacji zewnętrznych, kolor niebieski | 1m x 50mb | 33 | m2 | 1,82 |
| FOLIE IZOLACYJNE | | | | | | |
|  | Folia budowlana czarno/szara 0,2(10%) SECCO | Folia budowlana na bazie polietylenu. Przeznaczona jako warstwa przeciwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Chroni elewację budynków i stolarkę okienną w czasie wewnętrznych prac wykończeniowych. Zawiera dodatki metalocenów, które zwiększają wytrzymałość folii. Folia o bardzo małej tolerancji grubości, bez dodatków wypełniaczy kredowych osłabiających właściwości folii | 4m x 25 mb x 20 mb | 5m 80 | m2 | 0,91 |
|  | Folia budowlana 0,2 SECCO | Folia budowlana na bazie polietylenu. Przeznaczona jako warstwa przeciwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Chroni elewację budynków i stolarkę okienną w czasie wewnętrznych prac wykończeniowych. | 4m x 25 mb x 20 mb | 5m 80 | m2 | 0,58 |
|  | Folia ochronna TYP 200 | Folia budowlana na bazie polietylenu. Przeznaczona jako warstwa przeciwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Chroni elewację budynków i stolarkę okienną w czasie wewnętrznych prac wykończeniowych. | 4m x 25 mb x 20 mb | 5m 200 | m2 | 0,28 |
|  | Folia budowlana czarno/szara 0,3(10%) SECCO | Folia budowlana na bazie polietylenu. Przeznaczona jako warstwa przeciwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Chroni elewację budynków i stolarkę okienną w czasie wewnętrznych prac wykończeniowych. Zawiera dodatki metalocenów, które zwiększają wytrzymałość folii. Folia o bardzo małej tolerancji grubości, bez dodatków wypełniaczy kredowych osłabiających właściwości folii | 4m x 25 mb x 20 mb | 5m 60 | m2 | 1,39 |
|  | Folia budowlana 0,3 SECCO | Folia budowlana na bazie polietylenu. Przeznaczona jako warstwa przeciwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Chroni elewację budynków i stolarkę okienną w czasie wewnętrznych prac wykończeniowych. | 4m x 25 mb x 20 mb | 5m 60 | m2 | 0,88 |
|  | Folia ochronna TYP 300 | Folia budowlana na bazie polietylenu. Przeznaczona jako warstwa przeciwilgociowa pod podłogi, posadzki, wylewki. Chroni elewację budynków i stolarkę okienną w czasie wewnętrznych prac wykończeniowych. | 4m x 25 mb x 20 mb | 5m 80 | m2 | 0,58 |
|  | Folia paroizolacyjna żółto/biała 0,2 (10%) SECCO | Folia wykonana na bazie polietylenu. Przeznaczona do wykonania izolacji paroszczelnej w konstrukcji dachów, ścian i stropów. Stanowi niezbędną ochronę dachu przed wilgocią. Zawiera dodatki metalocenów, które zwiększają wytrzymałość folii. Folia o bardzo małej tolerancji grubości, bez dodatków wypełniaczy kredowych osłabiających właściwości folii | 2m x 50 mb | 80 | m2 | 1,09 |
|  | Folia paroizolacyjna 0,2 SECCO | Folia wykonana na bazie polietylenu. Przeznaczona do wykonania izolacji paroszczelnej w konstrukcji dachów, ścian i stropów. Stanowi niezbędną ochronę dachu przed wilgocią. | 2m x 50 mb | 80 | m2 | 0,61 |
|  | Folia żółta Typ 200 | Folia wykonana na bazie polietylenu. Przeznaczona do wykonania izolacji paroszczelnej w konstrukcji dachów, ścian i stropów. Stanowi niezbędną ochronę dachu przed wilgocią. | 2m x 50 mb | 200 | m2 | 0,38 |
|  | Folia dachowa SECCO Classic 110 | Niskoparoprzepuszczalna folia dachowa wstępnego krycia na bazie polietylenu, zbrojona siatką polietylenową | 1,5m x 50 mb | 120 | m2 | 1,25 |
|  | Folia paroizol. Secco Alu 110 | Folia paroizolacyjna, warstwa folii aluminiowej zapobiega utracie ciepła i hermetyczności poddasza, stanowiąc jednocześnie barierę dla kurzu, pyłu, wiatru oraz wody z zewnątrz. | 1,5m x 50 mb | 120 | m2 | 1,32 |
|  | Folia paroizol. Secco Alu 180 | Folia paroizolacyjna, warstwa folii aluminiowej zapobiega utracie ciepła i hermetyczności poddasza, stanowiąc jednocześnie barierę dla kurzu, pyłu, wiatru oraz wody z zewnątrz. | 1,5m x 50 mb | 120 | m2 | 2,60 |
|  | SECCO AluFloor | Specjalistyczna folia izolacyjna do instalacji ogrzewania podłogowego. Folia charakteryzuje się bardzo niską paroprzepuszczalnością oraz wysoką wytrzymałością na rozerwanie. | 1m x 50 mb | 100 | m2 | 1,68 |

Cennik redystrybucyjny netto produktów SECCO 2015

Ostatnia aktualizacja: 20-03-2016

| Zdjęcie | Nazwa | | Wymiary | Opakowanie (szt/pal.) | Jedn. M. | Cennik fabryczny |
|--|--|--|---|-------------------------------|----------|------------------|
| IZOLACJE POZIOME I PIONOWE | | | | | | |
| | Izolacja pionowa SECCO | Folia kubelkowa na bazie polietylenu wysokiej gęstości. Przeznaczona do wykonania izolacji pionowej fundamentów, ścian i stropów, mających bezpośredni kontakt z podłożem. | 1m x 20 mb 1,5m x 20 mb 2m x 20 mb | 24 12 12 | m2 | 2,50 |
| | Izolacja pozioma 0,3 SECCO | Folia na bazie polietylenu HDPE, LDPE + stabilizator UV. Chroni ściany budynków oraz mury przed przedostawianiem się wilgoci pochodzącej z gruntów. | 25cm x 50mb 30cm x 50mb 36,5cm x 50mb 40cm x 50mb 50cm x 50mb | 140 120 100 80 50 | m2 | 1,38 |
| | Izolacja pozioma PVC SECCO | Folia izolacyjna z PVC. Może być stosowana do wykonywania zabezpieczeń przeciw wilgociowym i wodochronnych fundamentów, itp. | 25cm x 30mb 30cm x 30mb 40cm x 30mb 50cm x 30mb 60cm x 30mb 100cm x 30mb | 80 60 60 40 40 | m2 | 5,60 |
| | Listwa fundamentowa SECCO | Listwa do folii kubelkowej. Produkt do zabezpieczania górnej krawędzi folii fundamentowej na bazie HDPE. | 2m | 2000 | szt. | 3,20 |
| | Gwoździe SECCO op.100 szt. | Gwoździe do montażu folii kubelkowej. Znajdują zastosowanie przy montażu folii fundamentowej do powierzchni betonowych, z cegły, pustaków itp. | - | 100 | opak. | 17,00 |
| FOLIE W PŁYNIE: | | | | | | |
| | SECCO Basic op.25kg folia w płynie | Gotowa do użycia półpłynna folia hydroizolacyjna do wykonywania wysokoelastycznych uszczelnień podłożu pod pokrycia ceramiczne i kamienne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności | - | 33 | szt. | 135,00 |
| | SECCO Basic op.4kg folia w płynie | Gotowa do użycia półpłynna folia hydroizolacyjna do wykonywania wysokoelastycznych uszczelnień podłożu pod pokrycia ceramiczne i kamienne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności | - | 144 | szt. | 23,00 |
| | SECCO Basic op.7kg folia w płynie | Gotowa do użycia półpłynna folia hydroizolacyjna do wykonywania wysokoelastycznych uszczelnień podłożu pod pokrycia ceramiczne i kamienne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności | - | 100 | szt. | 40,00 |
| | SECCO Flexifol 2 Extra op.10kg | Dwuskładnikowa, wysokociśnieniowa, elastyczna, odporna na działanie agresywnych chemikaliów zaprawa uszczelniająca. | - | 33 | szt. | 80,00 |
| | SECCO Flexifol 2 op.20kg | Dwuskładnikowa, wysokociśnieniowa, elastyczna, odporna na działanie agresywnych chemikaliów zaprawa uszczelniająca. | - | 33 | szt. | 120,00 |
| | SECCO Flexifol op.4kg jed.folia w płynie | Gotowa do użycia półpłynna folia hydroizolacyjna do wykonywania wysokoelastycznych uszczelnień podłożu pod pokrycia ceramiczne i kamienne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności | - | 90 | szt. | 30,00 |
| | SECCO Flexifol op.7kg jed.folia w płynie | Gotowa do użycia półpłynna folia hydroizolacyjna do wykonywania wysokoelastycznych uszczelnień podłożu pod pokrycia ceramiczne i kamienne w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności | - | 80 | szt. | 49,00 |
| | SECCO Grunt op.5kg śr.głębokopenetrujący | Głębokopenetrujący, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący do hydrofobizacji i wzmacniania podłożu pod folie w płynie. | - | 120 | szt. | 16,50 |
| | SECCO Grunt S op.5kg śr.wzmocniający | Głębokopenetrujący, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący do gruntowania i utwardzania podłożu mineralnych, także osypiliwych | - | 120 | szt. | 16,50 |
| ELASTYCZNE TAŚMY HYDROIZOLACYJNE: | | | | | | |
| | SECCO Band Taśma hydroizolacyjna 7mb | Taśma do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń (tzw. miejsca krytyczne) pomieszczeń mokrych i wilgotnych | 12cm x 7mb | 900 | szt. | 18,50 |
| | SECCO BAND Taśma hydroizolacyjna 50mb | Taśma do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń (tzw. miejsca krytyczne) pomieszczeń mokrych i wilgotnych. | 12cm x 50mb | 100 | szt. | 135,00 |
| | SECCO CORNER IN narożnik hydroizol.wew. | Narożnik uszczelniający służący do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń | - | - | szt. | 8,00 |
| | SECCO CORNER OUT narożnik hydroizol.zew. | Narożnik uszczelniający służący do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach występowania zwiększonych naprężeń | - | - | szt. | 8,00 |
| | SECCO FLOOR mankiet hydroizolacyjny | Mankiet uszczelniający służący do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach krytycznych pomieszczeń mokrych i wilgotnych. | - | - | szt. | 35,00 |
| | SECCO WALL mankiet hydroizolacyjny | Mankiet uszczelniający służący do wykonywania elastycznych uszczelnień w miejscach krytycznych pomieszczeń mokrych i wilgotnych. | - | - | szt. | 8,00 |
| MATY TERMOIZOLACYJNE: | | | | | | |
| | Mata termoizolacyjna 150 ALU plus | Polietylenowy produkt trójwarstwowy (folia PE bezbarwna, duże pęcherzyki, folia PE bezbarwna pokryta warstwą aluminiową). Produkt ma zastosowanie jako materiał termoizolacyjny. | 1,24m x 40mb | 6 | m2 | 4,50 |
| | Mata termoizolacyjna 110 ALU | Mata termoizolacyjna z polietylenu, składająca się z trzech warstw - folia PE bezbarwna, małe pęcherzyki, folia PE bezbarwna pokryta warstwą aluminiową. | 1,2m x 50mb | 6 | m2 | 3,50 |

Cennik redystrybucyjny netto produktów SECCO 2015

Ostatnia aktualizacja: 20-03-2016

| Zdjęcie | Nazwa | | Wymiary | Opakowanie (szt/pal.) | Jedn. M. | Cennik fabryczny |
|---|--|---|-------------------|-----------------------|----------|------------------|
| CIEPŁY MONTAŻ | | | | | | |
|  | Windows TAPE Outside | Biała paroprzepuszczalna taśma polipropylenowa stanowiąca barierę izolacyjną chroniącą szczelinę okienną przed dostępem czynników atmosferycznych | 75mm x 25mb | - | szt. | 76,00 |
|  | Windows TAPE Inside | Niebieska paroizolacyjna taśma polipropylenowa do zabezpieczenia połączenia okna z murem od strony wewnętrznej. | 75mm x 25mb | - | szt. | 66,00 |
|  | Windows TAPE Outside | Biała paroprzepuszczalna taśma polipropylenowa stanowiąca barierę izolacyjną chroniącą szczelinę okienną przed dostępem czynników atmosferycznych | 100mm x 25mb | - | szt. | 86,00 |
|  | Windows TAPE Inside | Niebieska paroizolacyjna taśma polipropylenowa do zabezpieczenia połączenia okna z murem od strony wewnętrznej. | 100mm x 25mb | - | szt. | 76,00 |
|  | Taśma rozprężna do montażu okien grubość: 3mm | Poliuretanowa taśma rozprężna do ciepłego montażu okien | 15mm x 10mb x 3mm | - | szt. | 13,50 |
|  | Taśma rozprężna do montażu okien grubość: 4mm | Poliuretanowa taśma rozprężna do ciepłego montażu okien | 15mm x 8mb x 4mm | - | szt. | 14,50 |
|  | Taśma rozprężna do montażu okien grubość: 6mm | Poliuretanowa taśma rozprężna do ciepłego montażu okien | 15mm x 5,6m x 6mm | - | szt. | 15,50 |
| TAŚMY DO G-K; NAROŻNIKI | | | | | | |
|  | Taśma REPER 5907651699957 | Samoprzylepna taśma reparacyjna wykonana na bazie włókna szklanego, impregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, jednostronnie klejąca. | 150mm x 20mb | 24 | szt. | 8,20 |
|  | Taśma 5907651699995 | Samoprzylepne taśma z włókna szklanego, impregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego. | 45mm x 153mb | 12 | szt. | 13,50 |
|  | Taśma 5907651699964 | Samoprzylepne taśma z włókna szklanego, impregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego. | 45mm x 20mb | 60 | szt. | 1,98 |
|  | Taśma 5907651699971 | Samoprzylepne taśma z włókna szklanego, impregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego. | 45mm x 45mb | 36 | szt. | 4,20 |
|  | Taśma 5907651699998 | Samoprzylepne taśma z włókna szklanego, impregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego. | 45mm x 90mb | 24 | szt. | 8,26 |
|  | Taśma PAPIER | Taśma papierowa, perforowana specjalnymi wgłębieniami na całej długości, co ułatwia zastosowanie i montaż. | 50mm x 75mb | 20 | szt. | 8,60 |
|  | Taśma PAPIER&MET. | Elastyczna taśma papierowa, zbrojona podwójnym stalowym pasem powlekany warstwą aluminium. | 50mm x 30mb | 10 | szt. | 26,50 |
|  | Taśma VLIES - (N)KOD 5907651699926 | Taśma z włókniny szklanej impregnowana dyspersją tworzywa sztucznego. | 5mm x 25mb | 100 | szt. | 2,16 |

UWAGI

NAZWA FIRMY

Dnia:

Podpis: